

Kährs

Lumen Collection



EG GLOW

PRODUKTBEKRIVELSE

| | |
|----------------------------|---|
| Produkttype / Konstruktion | Trægulve / 3-lags gulve |
| Artikelnummer / EAN kode | 152N6BEKF4KW240 / 7393969046305 |
| Design / Træsarter | 2-stav / Eg |
| Overfladebehandling / | Ultra mat lak / Laseret |
| Natur/Indfarvet | |
| Forædling | Børstet, Røget |
| Bredde x Længde x | 200 x 2423 x 15mm |
| Tykkelse | |
| Vikt Per pakke / per m2 | 23 kg / 7,9 kg |
| Overflade pr pakke / pr | 2,91 m ² / 130,95 m ² |
| palle | |

FAKTA

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Sortering | Lively |
| Fuge | Woodloc® 5S |
| Installations vejledning | Flydende, Fuldlimning |
| Gulvarme | Ja |
| Slidlag materiale / tykkelse | Hårdttræe / 3,5 mm |
| Kan slibes | 2-3 gange |
| Kernemateriale | Fyrre/gran/al |

FAKTA

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Bagsidemateriale | Gran |
| Hårdhed (Brinell) værdi / | 3,7 / 2.2 - 5.9 |
| værdi | |
| LRV / LRV Std1 | 13 / 3.7 |
| Garanti | 30 år |

TEKNISKE EGENSKABER

| | | |
|-------------------------------------|-------------|------------------------|
| Moisture content | EN13183 | 7%±2% |
| Minimum Mean Density | | >500 kg/m ³ |
| kg/m ³ | | |
| Reaction To Fire | EN13501-1 | Dfl-s1 |
| Formaldehyde Emission | EN717-1 | E1 |
| Content PCP | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n |
| Breaking Strength N/mm ² | EN1533 | NPD |
| Thermal Conductivity | EN12664 | 0,14 W/mK |
| Thermal Resistance R-Value | | .11 (m2K/W) |
| Biological Durability | EN350-2 | Class 1 |
| CARB2 | | Compliant |
| Slip resistance | CEN/TS15676 | NPD |



ANDRE PRODUKTOPLYSNINGER

Naturlige variationer i træets farve kan forekomme, fra lysebrun til mørkebrun. Ydertræ kan forekomme. Produktet indeholder store solide og sorte knaster og revner. Knaster og revner forekommer i forskellige størrelser og antal. Det røgede design frembringer dette.

Ultra mat lak: Den matte overflades udseende kan variere på grund af forskellige lyskilder og vinkler.

Farveændring: Røgebejdset produkt - mærkbar farveforandring med tiden.

Pakker kan indeholde start- og stopbrædder.

Beskrivelser og billedmateriale

Alle prøver, billeder og produktbeskrivelser, samt billede- og brochurespecifikationer er til for det enkle formål at give en opfattelse af artiklerne beskrevet i dem. De skal ikke være en del af en kontrakt eller have kontraktlige forpligtelser og skal kun ses som illustrative formål. Vi kan ikke garantere at din computers display eller udskriftskvaliteten reflekterer produkterne farve korrekt. Dit produkt kan variere fra billederne i denne litteratur.

Kährs AB | www.kahrs.com
| ©Kährs, Danmark 2024

12-17

1 (2)

Andre produkter i denne kollektion



Eg Glow



Eg Vapor



Eg Dim



Eg Rime




Eg Mist



Eg Twilight



Eg Eclipse



Eg Dawn



Eg Dusk