

# Trægulve

HÅRDVOKSOLIEREDE, ERHVERV OG PRIVAT

Pleje &  
Vedligeholdelse

## ERHVERVSOMRÅDER

Husk på at forskellige træsorter har forskellige egenskaber såsom hårdhed, indtryksmærker, følsomheden overfor ridser, farve mm.

Alle trægulve ændre sig med tiden, fra pakken åbnes og til gulvet udsættes for UV-lys. Kirsebær og valnød samt varmebehandlede gulve ændres mest.

Bemærk, at fedt/blanke pletter er mere synlige på gulve med en mat overflade, især i områder med meget lysindfald. Vedligeholdelsen skal altid tilpasses rummets stand.

I laserede/pigmenterede Hardwaxolierede gulve kan der forekomme farvevariationer i overfladen. Dette er naturligt for Hardwaxolierede gulve, da selv små variationer af oliering og pigmenteringen kan ses i det færdige produkt.

## Daglig rengøring

- Støvsug eller tørmop gulvet for at fjerne løst snavs, såsom støv, løst smuds og grus
- Ved behov fugtmoppes gulvet. På større overflader kan Combimaskine anvendes. Sørg for at vandmængden reduceres til minimum. Desuden bør man tørre efter for at sikre at der ikke er vand tilbage på gulvoverfladen. Anvend BioClean til hårdvoksolierede gulve som rengøringsmiddel
- Ved rengøring af gulve i områder med risiko for støv, skal gulvet fugtmoppes med et surt rengøringsmiddel (ph 5–5,9). Tag f.eks. 2 dl Tarkett Kalk og Rustfjerner (afkalkningsmiddel) til 10 liter vand. Skift moppe ofte hvis den bliver beskidt. Rengøringen skal eventuelt gentages. Afslut med

at fugtmoppe med vand tilsat lidt pH-neutralt rengøringsmiddel

**Vigtigt!** Overdoser ikke! Rengøringsmetoder med meget vand skader altid et trægulv og skal undgås.

- Beskyttelsesmaterialerne, skal være fugtgennemtrængelige og må ikke misfarve den færdige belægning.

## Løbende vedligeholdelse

Ved behov startes renoveringen med rengøring som skrevet ovenfor. Tilsæt herefter et tyndt lag af Refresher (transparent eller hvid - hvid til hvidolierede overflader) til hårdvoksolierede gulve som skaber et langvarigt beskyttelses- og smudsafvisende lag. Refresher anvendes også ved fjernelse af svære pletter. Se tabel til længere nede.

## Reparation

Til reparation af ridser og mindre skader i overfladebehandlingen, anvendes Tarkett Oil repair kit. Får i forskellige indvarvninger som er afstemt gulvet.

## Ny behandling

Ved behov for punktrenovering eller helrenovering af gulvet, anvend OSO "Polyx®-oil" (3062).

## Stop snavset ved indgangen

Stop snavset ved hoveddøren med effektive aftøringsmætter. Det letter den daglige rengøring og mindsker slitagen på gulvet. Vær opmærksom på, at specielt grus og sand slider og skader gulvet. Kontorstoleunderlag og filtdupper under stole- og

bordben beskytter og reducerer risikoen for ridser og mærker.

## Pletguide

Tarkett hårdvoksolierede trægulve har en god plet-resistens. For at opnå det bedste resultat skal pletter fjernes, mens de er friske. Når pletten er fjernet, tørres efter med rent vand og en hårdt opvredet klud.

Plettype	Fjernes bedst med
Frugt, bær, saft, øl, vin, mælk, fløde, kaffe, te	BioClean til hårdvoksolierede gulve
Chokolade, fedt, skocreme, hælmærker, olie, tjære, asfalt	BioClean til hårdvoksolierede gulve
Karbonpapir, farvepapir, stencil, blæk, kuglepen, læbestift	Sprit
Urin, opkast	BioClean til hårdvoksolierede gulve
Blod	Koldt vand

Læs altid vejledningen på flasken før brug.

## Advarsel!

Der er en risiko for selvantændelse når olieprodukter kommer i kontakt med tekstiler. Olierede tekstiler (klude m.m.) skal straks sættes i vand eller brændes. Ved kontakt med øjnene, skyl straks med meget vand.

Opbevares utilgængeligt for børn.

## PRIVATE HJEM

Husk på at forskellige træsorter har forskellige egenskaber såsom hårdhed, indtryksmærker, følsomheden overfor ridser, farve mm.

Alle trægulve ændre sig med tiden, fra pakken åbnes og til gulvet udsættes for UV-lys. Kirsebær og valnød samt varmebehandlede gulve ændres mest.

Bemærk, at fedt/blanke pletter er mere synlige på gulve med en mat overflade, især i områder med meget lysindfald. Vedligeholdelsen skal altid tilpasses rummets stand.

I laserede/pigmenterede Hardwaxolierede gulve kan der forekomme farvevariationer i overfladen. Dette er naturligt for Hardwaxolierede gulve, da selv små variationer af oliering og pigmenteringen kan ses i det færdige produkt.

## Indeklima

Den rette rumtemperatur og luftfugtighed er vigtig for at trægulvet ikke skal deformere mere end normalt. I nye huse bør man være specielt opmærksom på dette. Byggefugt og høj sommerfugt kræver en god ventilation og eventuelt opvarmning. Luftens relative fugtighed i huset skal ligge mellem 30 % og 60 % RF. I opvarmningssæsonen kan det blive for tørt, under 30 % RF, og så kræves det at der tilføres fugtighed.

Ved gulvvarme må temperaturen ikke overstige 27° C.

## Daglig rengøring

Ved daglig rengøring behøves der normalt kun tørmopning eller støvsugning. Ved grundigere rengøring, fugtvaskes gulvet med en microfibermoppe. Tilsæt BioClean til hårdvoksolierede gulve i vandet. Garnmopper anbefales ikke da det efterlader for meget vand på trægulvet.

## Løbende vedligeholdelse

Ved behov startes renoveringen med rengøring som skrevet ovenfor. Tilsæt herefter et tyndt lag af Refresher (transparent eller hvid - hvid til hvidolierede overflader) til hårdvoksolierede gulve som skaber et langvarigt beskyttelses- og smudsafvisende lag. Refresher anvendes også ved fjernelse af svære pletter. Se tabel til højre.

## Reparation

Til reparation af ridser og mindre skader i overfladebehandlingen, anvendes Tarkett Oil repair kit. Får i forskellige indvarninger som er afstemt gulvet.

## Ny behandling

Ved behov for punktrenovering eller helrenovering af gulvet, anvend OSO "Polyx®-oil"(3062).

## Stop snavset ved indgangen

Stop snavset ved hoveddøren med en effektive aftøringsmåtte. Det letter den daglige rengøring og mindsker slitagen på gulvet. Vær opmærksom på, at specielt grus og sand slider og skader gulvet. Kontorstoleunderlag og filtdupper under stole og bordben beskytter og reducerer risikoen for ridser og mærker.

## Pletguide

Tarkett hårdvoksolierede trægulve har en god plet-resistens. For at opnå det bedste resultat skal pletter fjernes, mens de er friske. Når pletten er fjernet, tørres efter med rent vand og en hårdt opvredet klud.

Plettype	Fjernes bedst med
Frugt, bær, saft, øl, vin, mælk, fløde, kaffe, te	BioClean til hårdvoksolierede gulve
Chokolade, fedt, skocreme, hælmærker, olie, tjære, asfalt	BioClean til hårdvoksolierede gulve
Karbonpapir, farvepapir, stencil, blæk, kuglepen, læbestift	Sprit
Urin, opkast	BioClean til hårdvoksolierede gulve
Blod	Koldt vand

*Læs altid vejledningen på flasken før brug.*

### Advarsel!

Der er en risiko for selvantændelse når olieprodukter kommer i kontakt med tekstiler. Olierede tekstiler (klude mm) skal straks sættes i vand eller brændes. Ved kontakt med øjnene, skyl straks med meget vand.

Opbevares utilgængeligt for børn.